

Dane kontaktowe:

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
tel. 56 66-93-839
suwnice@rywal.com.pl



PROMOCJA UCHWYTÓW MAGNETYCZNYCH NEODYMOWYCH NEOLIFT

Charakterystyka:

- nowoczesna, inteligentna konstrukcja;
- potężny udźwig dzięki dużej energii magnesów neodymowych;
- współczynnik bezpieczeństwa przynajmniej 3:1;
- zwiększona odporność na szczelinę powietrzną;
- odpowiedni dla płaskich i okrągłych materiałów;
- mocny, spawany korpus by zapewnić długą żywotność urządzenia w bardzo ciężkich warunkach;
- solidna rączka przełączająca z bezpiecznikiem;
- ergonomiczne załączanie magnesu jedną ręką;
- kilka części ruchomych, niskie koszty utrzymania;
- indywidualne testowanie i certyfikacja każdego magnesu;
- wyrób spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42 oraz normy EN 13155:2003+A2:2009;
- **Gwarancja 5 lat!**



Indeks	Model	Masa własna [kg]	Udźwig płaski/ okrągły materiał [kg]	Siła zrywająca [kg]	Temperatura pracy max do [°C]	Cena katalogowa [zł netto]	Cena promocyjna [zł netto]
TW1000150N	NEOLIFT 150	3	150/65	450	80	1-040,80	936,72
TW1000300N	NEOLIFT 300	10	300/150	900	80	1-507,50	1356,75
TW1000600N	NEOLIFT 600	21	600/300	1800	80	2-250,40	2025,36
TW1001000N	NEOLIFT 1000	40	1000/500	3200	80	3-365,80	3029,22
TW1001500N	NEOLIFT 1500	67	1500/750	4700	80	5-153,60	4638,24
TW1002000N	NEOLIFT 2000	90	2000/1000	6200	80	5-861,50	5275,35
TW1000125H	NEOLIFT 125 HOT	3	125/40	450	180	1-122,70	1010,43
TW1000250H	NEOLIFT 250 HOT	10	250/125	800	180	1-955,30	1759,77
TW1000500H	NEOLIFT 500 HOT	21	500/250	1600	180	2-822,00	2539,8
TW1001000H	NEOLIFT 1000 HOT	40	1000/500	3200	180	3-952,60	3557,34
TW1001500H	NEOLIFT 1500 HOT	67	1500/750	4700	180	5-955,20	5359,68
TW1002000H	NEOLIFT 2000 HOT	90	2000/1000	6200	180	6-779,30	6101,37