

# Uchwyty transportowe

## Pionowe uchwyty transportowe ULC/EXU

- do podnoszenia pojedynczych arkuszy blachy z pozycji pionowej,
- dwie szczęki: stała i ruchoma,
- uchwyty samozaciskowe,
- przegub umożliwia zginanie ucha w dwóch płaszczyznach,
- stosować dla twardości materiału poniżej 25 HRC,
- spełnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
- wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155,
- zakres pracy od -40°C do +100°C.



| Model                               | ULC 0,5    | EXU 0,5    | ULC 1,0    | EXU 1,0    | ULC 2,0    | EXU 2,0    | ULC 3,0    | EXU 3,0    | EXU 5,0    |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| WLL (udźwóg podawany na sztuke) [t] | 0,5        | 0,5        | 1          | 1          | 2          | 2          | 3          | 3          | 5          |
| Zakres chwytania [mm]               | 0-17       | 0-15       | 0-20       | 0-20       | 0-25       | 0-25       | 0-30       | 0-30       | 0-52       |
| Masa [kg]                           | 2          | 1,9        | 5          | 4,6        | 8          | 7,1        | 15         | 15,3       | 17,7       |
| Numer katalogowy                    | 9812004110 | 9811X00282 | 9812004111 | 9811X00033 | 9812004112 | 9811X00180 | 9812004113 | 9811X00170 | 9811990295 |

## Poziome uchwyty transportowe KMT

- do podnoszenia pojedynczych arkuszy lub związanych pakietów blach,
- dwie szczęki: stała i ruchoma,
- przeznaczony do pracy parami,
- stosować dla twardości materiału poniżej 25 HRC,
- spełnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
- wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155,
- zakres pracy od -40°C do +100°C.



| Model*                              | KMT 1,5    | KMT 2,5    | KMT 3,0    | KMT 5,0    | KMT 6,0    |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| WLL (udźwóg podawany na sztuke) [t] | 1,5        | 2,5        | 3          | 4          | 6          |
| Zakres chwytania [mm]               | 0-50       | 0-60       | 0-80       | 0-100      | 0-80       |
| Masa [kg]                           | 8          | 14         | 18         | 27,2       | 19,5       |
| Numer katalogowy                    | 9811X00389 | 9811X00213 | 9811X00102 | 9811X00105 | 9811X00063 |

\*Zapytania o uchwyty KMT oraz EXU o większym udźwigu proszę kierować na [suwnice@rywal.com.pl](mailto:suwnice@rywal.com.pl)



# Wciągniki ręczne i łańcuchowe



## Wciągniki łańcuchowe ręczne z napędem dźwigniowo-zapadkowym

- Łańcuch nośny ocynkowany o długości 3 m, opcjonalnie możliwość zamówienia z dłuższym łańcuchem.
- Wzmocnione zapadki haków.
- Uniwersalny wciągnik przeznaczony do podnoszenia, przeciągania i naciągania w każdym kierunku.
- Solidnie wykonana stalowa dźwignia wciągnika, zapewnia trwałość i wygodę użytkowania dzięki zastosowaniu gumowego uchwytu.
- Zastosowanie wysokiej jakości materiałów zapewnia płynną pracę przez wiele lat użytkowania.
- Tarcza hamulcowa nie zawiera azbestu, utrzymuje ładunek na każdej zadanej wysokości.
- Górny i dolny hak wyposażone są standardowo we wzmocnione zapadki haków wykonane z odlewów stalowych.
- Ocynkowany łańcuch nośny może być w łatwy sposób przeciągany dzięki zastosowaniu funkcji wolnego biegu łańcucha.

| Model                                                    | LH-AA 750    | ZKS 750*     | LH-AA 1500 | ZKS 1500*    | LH-AA 3000 | ZKS 3000*    |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Dopuszczalne obciążenie robocze [kg]                     | 750          | 750          | 1500       | 1500         | 3000       | 3000         |
| Wysokość podnoszenia [m]                                 | 3            | 3            | 3          | 3            | 3          | 3            |
| Siła potrzebna do ruchu dźwigni przy max. obciążeniu [N] | 140          | 140          | 220        | 220          | 320        | 320          |
| Liczba cięgien [szt.]                                    | 1            | 1            | 1          | 1            | 1          | 1            |
| Wymiar łańcucha [mm]                                     | 6x18         | 6x18         | 8x24       | 8x24         | 10x30      | 10x30        |
| Masa wciągnika z 3 m podnoszenia [kg]                    | 8,7          | 8,7          | 13,6       | 13,6         | 24,3       | 24,3         |
| Numer katalogowy                                         | 98 12 100410 | 98 11 X00371 | 9812100510 | 98 11 X00365 | 9812003131 | 98 11 X00310 |

## Wciągniki łańcuchowe ręczne z napędem łańcuchowym

- Łańcuch nośny i łańcuch napędowy ocynkowane.
- Standardowa wysokość podnoszenia 3 m, opcjonalnie istnieje możliwość zamówienia wciągników z dłuższym łańcuchem nośnym i roboczym.
- Wyposażony został w podwójny automatyczny hamulec zapadkowy zabezpieczający przed upadkiem ładunku w razie nagłego obciążenia dynamicznego.
- Lekka i trwała konstrukcja zapewnia łatwe podnoszenie ładunku przy minimum wysiłku.
- Powiększone tarcze hamulca nie zawierają azbestu i zapewniają bezpieczną pracę przez wiele lat.
- Ocynkowany łańcuch nośny i ocynkowany łańcuch napędowy pozwalają prowadzić pracę w każdych warunkach pogodowych.
- Górny i dolny hak wyposażone są standardowo we wzmocnione zapadki haków wykonane z odlewów stalowych.

| Model                                                    | CH-BA 0,5 t  | WLK 0,5 t*   | CH-BA 1,0 t  | WLK 1,0 t*   | CH-BA 2 t    | WLK 2,0 t*   | CH-BA 3 t    | WLK 3,0 t*   |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dopuszczalne obciążenie robocze [kg]                     | 500          | 500          | 1000         | 1000         | 2000         | 2000         | 3000         | 3000         |
| Wysokość podnoszenia [m]                                 | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            |
| Siła potrzebna do ruchu dźwigni przy max. obciążeniu [N] | 200          | 200          | 320          | 320          | 365          | 365          | 385          | 385          |
| Liczba cięgien [szt.]                                    | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 2            | 2            |
| Masa wciągnika z 3 m podnoszenia [kg]                    | 10,1         | 10,1         | 12,2         | 12,2         | 20,8         | 20,8         | 24,9         | 24,9         |
| Numer katalogowy                                         | 98 12 003105 | 98 11 X00344 | 98 12 003113 | 98 11 X00114 | 98 12 003121 | 98 11 000205 | 98 12 003131 | 98 11 X00310 |

## Ręczne wciągniki linowe aluminiowe

- W zestawie lina o długości 20 mb oraz dźwignia manipulacyjna.

| Model                                    | H008         | ZLD 800*     | H016         | ZLD 1600*    | H032         | ZLD3200*     |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dopuszczalne obciążenie robocze [kg]     | 800          | 800          | 1600         | 1600         | 3200         | 3200         |
| Standardowa długość liny [m]             | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           | 20           |
| Skok liny przy jednym ruchu dźwigni [mm] | 60           | 60           | 60           | 60           | 40           | 40           |
| Średnica liny [mm]                       | 8,3          | 8,3          | 11           | 11           | 16           | 16           |
| Masa wciągarki bez liny [kg]             | 7            | 7            | 14           | 14           | 23           | 23           |
| Numer katalogowy                         | 98 12 000100 | 98 11 X00341 | 98 12 000210 | 98 11 X00342 | 98 12 000300 | 98 11 X00343 |

\* w przypadku wciągnika ZKS/WLK/ZLD możemy wykonać dowolną długość łańcucha/liny oraz zaoferować większy tonaż na zamówienie w krótkim czasie.

