

Zawiesia pasowe



Miękkie i elastyczne zawiesia stosowane są głównie w sytuacjach gdy podnoszony ładunek nie posiada punktów zaczepowych do podnoszenia oraz do bliskiego transportu ładunków ciężkich. Wykonane z poliestru (PES) – taśma poliestrowa / taśma ochronna poliestrowa (na pętłach) / bardzo mocne nici poliestrowe są bardzo wytrzymałe a zarazem miękkie i elastyczne – nie niszczą wrażliwych powierzchni. Cechują się wysoką odpornością na tarcie.

Atestowane – wykonane zgodnie z normą PN-EN 1492-1. Współczynnik bezpieczeństwa: 7. Odporne na wilgoć, kwasy mineralne, oleje i smary.

Pracują w zakresie temperatur od -40°C do +100°C. Barwne oznakowania ułatwiają określenie udźwigu.

Zastosowanie:

- w sytuacjach gdy podnoszony ładunek nie posiada punktów zaczepowych,
- w firmach dźwigniowych,
- w stoczniach,
- w firmach budowlanych,
- w magazynach,
- w halach produkcyjnych.

**PRODUKT
POLSKI**



Metoda podnoszenia	Naciąg prosty	Pętla	U-kształt	Kąt $\beta=0^{\circ}-45^{\circ}$	Kąt $\beta=45^{\circ}-60^{\circ}$	Kąt $\beta=0^{\circ}-45^{\circ}$	Kąt $\beta=45^{\circ}-60^{\circ}$
Współczynnik kształtu	M=1,0	M=0,8	M=2,0	M=1,4	M=1,0	M=0,7	M=0,5
Szerokość/kolor	DOR [kg]	DOR [kg]	DOR [kg]	DOR [kg]	DOR [kg]	DOR [kg]	DOR [kg]
25 mm biały	500	400	1 000	700	500	350	250
30 mm fioletowy	1 000	800	2 000	1 400	1 000	700	500
60 mm zielony	2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	1 400	1 000
90 mm żółty	3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	2 100	1 500
120 mm szary	4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	2 800	2 000
150 mm czerwony	5 000	4 000	10 000	7 000	5 000	3 500	2 500
180 mm brązowy	6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	4 200	3 000
240 mm niebieski	8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	5 600	4 000
300 mm pomarańczowy	10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	7 000	5 000
300 mm pomarańczowy	12 000	9 600	24 000	16 800	12 000	8 400	6 000

Zawiesia z pętłami		
DOR [t]	Długość [m]	Nr katalogowy
1	1	9811FNV101
1	2	9811FNV102
1	3	9811FNV103
1	4	9811FNV104
1	5	9811FNV105
1	6	9811FNV106
2	1	9811FNV201
2	2	9811FNV202
2	3	9811FNV203

2	4	9811FNV204
2	5	9811FNV205
2	6	9811FNV206
3	1	9811FNV301
3	2	9811FNV302
3	3	9811FNV303
3	4	9811FNV304
3	5	9811FNV305
3	6	9811FNV306
4	1	9811FNV401
4	2	9811FNV402

4	3	9811FNV403
4	4	9811FNV404
4	5	9811FNV405
4	6	9811FNV406
5	2	9811FNV502
5	3	9811FNV503
5	4	9811FNV504
5	5	9811FNV505
5	6	9811FNV506

* Standardowy czas realizacji zamówienia 2 dni
(w przypadku braku towaru na magazynie do 4 dni)
* Koszt przesyłki w przypadku paczki do 30 kg wynosi 20 zł

Oferujemy również profesjonalne przeglądy okresowe oraz atestacje urządzeń, zapewniając ich zgodność z obowiązującymi normami i standardami bezpieczeństwa:

- zawiesi (pasowych, linowych, łańcuchowych, węzowych),
- chwytaków do blach,
- trawersów (prostych, mechanicznych, podciśnieniowych, elektromagnetycznych),
- ręcznych wciągników łańcuchowych.

Nasz wykwalifikowany zespół specjalistów realizuje prace w oparciu o najwyższe standardy jakości, wspierając klientów w utrzymaniu urządzeń w najlepszym stanie technicznym.

W celu wyceny zawiesi oraz przeglądów prosimy o kontakt pod adresem mailowym: suwnice@rywal.com.pl lub z opiekunem handlowym

Zawiesia łańcuchowe

- Zawiesia łańcuchowe oferujemy w dwóch podstawowych klasach jakości; klasie 8 i klasie 10.
- Zawiesia łańcuchowe oferujemy w dowolnej długości na życzenie klienta oraz w wersji z ilością od jednego do czterech cięgien.
- Zawiesia łańcuchowe na życzenie klienta mogą być również wyposażone w haki skracające umożliwiające regulację długości cięgien łańcuchowych.



Zawiesie łańcuchowe 1-cięgnowe z hakiem ładunkowym z zabezpieczeniem.



Zawiesie łańcuchowe 2-cięgnowe z hakiem ładunkowym z zabezpieczeniem.



Zawiesie łańcuchowe 3-cięgnowe z hakiem ładunkowym z zabezpieczeniem.



Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe z hakiem ładunkowym z zabezpieczeniem.

TYP	1-cięgnowe	2-cięgnowe		3-cięgnowe		4-cięgnowe			
	Dopuszczalne obciążenie robocze [t]								
Rozmiar łańcucha [mm]	Kąt ustawienia łańcucha								
	90°	0 - 90°		90° - 120°		0 - 90°		90° - 120°	
6	1,12	1,6		1,12		2,36		1,6	
7	1,5	2,12		1,5		3,15		2,24	
8	2	2,8		2		4,25		3	
10	3,15	4,25		3,15		6,7		4,75	
13	5,3	7,5		5,3		11,2		8	
16	8	11,2		8		17		11,8	
20	12,5	17		12,5		26,5		19	
22	15	21,2		15		31,5		22,4	
26	21,2	30		21,2		45		31,5	
32	31,5	45		31,5		67		47,5	

Zawiesia łańcuchowe 2-cięgnowe z hakiem ładunkowym z zabezpieczeniem i z hakami skracającymi

Zawiesia dwucięgnowe łańcuchowe kl. 8		
Nr katalogowy	Dopuszczalne obciążenie robocze [t]	Długość [m]
98 11 X00318	1,6/1,12	2
98 11 X00319	1,6/1,12	3
98 11 X00320	2,8/2	2
98 11 X00321	2,8/2	3
98 11 X00322	4,25/3,15	3
98 11 X00323	7,5/5,3	3
98 11 X00324	11,2/8	3

