



HHJ 30 G 5

Specyfikacja & istotne cechy



- Kompaktowa konstrukcja
- Możliwość użycia w każdej pozycji
- Zabezpieczenie przed wypchnięciem tłoka

Standardowo dostarczane z



- Złącze żeńskie High Flow A 118

Dostępne na zamówienie



- Cylindry produkowane według specyfikacji klienta
- Gwint mocujący na obudowie cylindra
- Otwory mocujące w podstawie



Cylindry Z Tłokiem Wydrążonym - Powrót Grawitacyjny

model	HHJ 30 G 5	
nr art.	100.111.053	
maks. ciśnienie robocze	bar/Mpa	720 / 72
nośność znamionowa	t	30
skok	mm	50
wysokość w zamknięciu	mm	120
nośność skuteczna	kN/t	293.7 / 29.9
skuteczna powierzchnia nacisku	cm ²	40.8
zawartość oleju (skuteczna)	cc	204
rodzaj połączenia	A 118	
typ cylindra	wydrążony tłok	
rodzaj działania	jednostronne	
rodzaj powrotu	grawitacyjny	
tworzywo	stal	
waga urządzenia	kg	10.0

Cylindry Z Tłokiem Wydrążonym - Powrót Grawitacyjny (wymiary)

model	HHJ 30 G 5	
wymiar A	mm	120
wymiar B	mm	118
wymiar C	mm	70
wymiar D	mm	90
wymiar E	mm	33
wymiar F	mm	120
wymiar R	mm	33

