



Karta techniczna chwytaka do manipulatora ML

DANE TECHNICZNE	
SIGMA ML-391.31.00.00-17	
Typ chwytaka	Podciśnieniowy
Udźwig maksymalny	50 [kg]
Zakres i nazwa przenoszonych produktów	Worki
Napęd układu przenoszenia /chwytania	Pneumatyczny pompa eżektorowa.
Wymagane ciśnienie	min. 6 [bar], max. 8 [bar]
Parametry elektryczne	-
Dodatkowe funkcje i cechy chwytaka	
Obrót / prędkość / oś	-
Zacisk / zakres	-
Wychył / zakres	-
Wielkość przyssawki / ilość	Owal 342x242
Regulacja wysokości przesłony	33-74
Temperatura pracy/otoczenia	0 ÷ 45 [°C]
Emitowany poziom hałasu	< 70 [dB(A)]
Masa całkowita	~2,4 [kg]

Normy dotyczące projektu chwytaków do manipulatorów:

- EN14238:2004+A1 (obowiązuje cała dla manipulatorów)
- EN 13155

Pozostałe informacje dotyczące chwytaka

- Podłączenie Liftit
- Możliwość chwytania worków do masy 50kg. Współczynnik bezpieczeństwa wytrzymałościowy oraz siły chwytania dla podciśnienia -80kPa przetestowany 2.
- Każda aplikacja wymaga testów.





SIGMA Spółka Akcyjna

Barak 6, 21-002 Jastków | Tel. +48 81 502 33 33 | Faks +48 81 502 25 53 | info@sigmasa.pl

SIGMASA.pl

Widok chwytaka



System Zarządzania Jakością jest certyfikowany przez UDT jako zgodny z ISO 9001, ISO 3834

Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 000028577
NIP 713-10-45-797 | REGON 430682044 | Kapitał zakładowy 504 000 PLN

SYSTEMOWE WDRAŻANIE

NOWYCH ROZWIĄZAŃ

Szczegółowe dane techniczne

Wykres podciśnienia przy zerwaniu ładunku od jego masy

