



Karta techniczna chwytaka do bobin

DANE TECHNICZNE	
SIGMA MME-402.30.00.00-7	
Typ chwytaka	Mechaniczny
Udźwig	WLL 80 [kg]
Zakres i nazwa przenoszonych produktów	Bobina maksymalne wymiary fi 500 x 500 mm
Średnica gilzy	fi 76 mm
Napęd układu przenoszenia /chwytania	Ręczny
Temperatura pracy/otoczenia	0 ÷ 45 [°C]
Emitowany poziom hałasu	Brak danych
Masa całkowita	~8,2 [kg]

Normy dotyczące projektu chwytaków do manipulatorów:

- EN14238:2004+A1 (obowiązuje cała dla manipulatorów)
- EN 13155

Pozostałe informacje dotyczące chwytaka

- Sterowanie ręczne,
- Obrót bobiny pion – poziom,
- Zastosowanie blokady obrotu,
- Rozparcie chwytaka w gilzie, grawitacyjne ze wspomaganie ręcznym,
- Blokada rozparcia w stanie rozpartym,
- Blokada rozparcia w stanie złożonym,
- Współpraca z manipulatorem MME,





SIGMA Spółka Akcyjna

Barak 6, 21-002 Jastków | Tel. +48 81 502 33 33 | Faks +48 81 502 25 53 | info@sigmasa.pl

SIGMASA.pl

Widok chwytaka do bobin



System Zarządzania Jakością jest certyfikowany przez UDT jako zgodny z ISO 9001, ISO 3834

Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028577
NIP 713-10-45-797 | REGON 430682044 | Kapitał zakładowy 504 000 PLN

SYSTEMOWE WDRAŻANIE

NOWYCH ROZWIĄZAŃ